



Raccord O-ring coudé 90° filatage intérieur femelle, filetage extérieur mâle

90° femelle male O-ring elbow fitting, internal thread female, external thread male



Type Type	Tuyau Pipe	Référence Référence
<b>RACCORD COUDE 90°</b> / 90° ELBOW FITTING	M06	0401 0034
	M08	0401 0035
	M10	0401 0036



**MALE & FEMALE**

Coupleur rapide à visser mâle et femelle

Male and female quick disconnect coupling- to screw



**0400 7004**

Type Type	Tuyau Pipe	Mâle Male	Femelle Female
<b>COUPLEUR RAPIDE</b> / QUICK DISCONNECT COUPLING	M06	0400 7000	0400 7001
	M08	0400 7002	0400 7003
	M10	0400 7004	0400 7005



Lubrifiant pour système de climatisation A/C

- 250 ml
- Différentes huiles :
  - Huile PAG 46, compatible gaz réfrigérant R1234Yf
  - Huile POE 80 pour compresseur électrique
  - Huile PAG 100, compatible gaz réfrigérant R134a
- Stockage: endroit frais et ventilé

A/C unit lubricant

- 250 ml
- Different oils:
  - PAG 46 oil, compatible with refrigerant gas R1234YF
  - POE 80 oil for electric compressor
  - PAG 100 oil, compatible with refrigerant gas R134a
- To store in cool and well-ventilated area

Type / Type	Référence / Reference
<b>Huile PAG 46</b> / 46 PAG oil	0409 0007
<b>Huile POE 80</b> / 80 POE oil	0409 0008
<b>Huile PAG 100</b> / 100 PAG oil	0409 0006