

# DETENDEURS / EXPANSION VALVE



## Détendeur à bride 2T

- Connexion O-ring pour raccord à bride

2T expansion valve for flange

- O-ring connection for flange

Référence / Reference

0410 1153



## Détendeur à visser 2T

- Connexion O-ring pour raccord à visser

2T expansion valve to screw

- O-ring connection for screw

Référence / Reference

0410 1139



## Détendeur R134a-R1234yf à visser

R134a-R1234yf expansion valve to screw

Référence / Reference

0400 3701



## Bride pour détendeur côté tuyau

Flange on hose side on evaporator

Type / Type

Référence / Reference

M6-M12

0410 0001

M6-M10

0410 1154



## Brides pour détendeur côté évaporateur

Flange for expansion valves on evaporator side

Référence / Reference

0410 1155



## Bande goudronnée isolante

- Application : isolation de tuyaux froids ou chauds
- Bonne adhérence sur métal et sur lui-même
- Largeur: 50 mm Epaisseur :3mm
- Vendu en rouleau de 9.15 mètres / Couleur : noire

## Insulating tar tape

- Application: hot and cold pipe insulation
- Sticks to metals and to itself
- Width: 50 mm Thickness: 3 mm
- Sold in roll of 9.15 meters / Color: black

Référence / Reference

0409 9138



## Bride sortie compresseur

- Fourni avec joint O'Ring
- Vis recommandée : M6 25mm
- Compatible avec compresseur électrique seulement

## Compressor outlet flange

- Supplied with O'Ring seal HNBR
- Recommended screw: M6 25mm
- Compatible with electric compressor only

Type / Type

Référence / Reference

Bride M08 + O'Ring seal

0401 0024

Bride M10 + O'Ring seal

0401 0025

Rotation 360° / 360° rotation



## Adaptateur compresseur 90°

- Fourni avec joint O'Ring
- Vis recommandée : M6 16mm
- Compatible avec compresseur électrique seulement

## 90° compressor adapter

- Supplied with O'Ring seal HNBR
- Recommended screw: M6 16mm
- Compatible with electric compressor only

Type / Type

Référence / Reference

Bride M08 + O'Ring seal

0401 0030

Bride M10 + O'Ring seal

0401 0031